

FILTERS P_{1max}:2bar,6bar

SET3...

P_{1max}:2bar,6bar/DN15,...,DN80



مشخصات صافی:

جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی قابل تمیز کردن و شستشو
 طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN ۷۷۹-۲۰۱۲)
 بازده غبار اتمسفریک: ۵۰-۵۵٪ (طبق Ashrae ۵۲/۱ - ۱۹۹۲)
 بازده گیراندازی: ۹۵٪ (طبق Ashrae ۵۲/۱ - ۱۹۹۲)

فیلترها

فیلترهای گاز در انواع SET۳۵۲X, SET۳۵۲, SET۳۴۵, SET۳۰۰ و SET۳۵۱ با فشار کاری تا ۲bar و تا ۶bar عرضه می شود.

دارای نشان استاندارد ملی ایران INSO ۲۲۱۰۷ (گروه ۲)

مطابق با استاندارد EN ۱۳۶۱۱ (گروه ۲)

رزوه اتصالات: مطابق با EN ۱۰۲۲۶ و ISO ۷-۱

فلنج ها: مطابق با ISO ۷۰۰۵-PN ۱۶

دامنه دما: ۱۰C - ۶۰C


نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری

حداکثر فشار ورودی کاری: ۱bar تا ۲bar دامنه ۲bar تا ۶bar

مشخصات:

وزن kg	ابعاد mm	مساحت صافی mm ²	اتصال	قطر نامی	
۰/۲۳	(ارتفاع) ۸۵ X ۶۵ X ۴۶	۱۵۰۰	Rp ۳/۴	DN ۲۰	SET ۳۰۴
۰/۴۴	(ارتفاع) ۱۲۰ X ۹۴ X ۷۱	۴۴۰۰	Rp ۱/۲ Rp ۳/۴ Rp ۱	DN ۱۵ DN ۲۰ DN ۲۵	SET ۳۴۵
۱/۲	(ارتفاع) ۱۶۰ X ۱۴۹ X ۸۷	۱۸۲۵۰	Rp ۱ ۱/۲ Rp ۲	DN ۴۰ DN ۵۰	SET ۳۵۲
۱/۷	(ارتفاع) ۱۶۰ X ۱۴۹ X ۱۱۰	۲۲۵۰۰	Rp ۱ ۱/۲ Rp ۲	DN ۴۰ DN ۵۰	SET ۳۵۲X
۶/۵	(ارتفاع) ۳۱۰ X ۲۱۰ X ۱۹۶	۳۷۵۰۰	PN 16 ISO 7005 DIN EN 1092-19	DN ۸۰	SET ۳۵۱
۱۰/۸	(ارتفاع) ۳۵۰ X ۲۶۵ X ۲۲۱	۷۵۰۰۰	PN 16 ISO 7005 DIN EN 1092-19	DN ۱۰۰	SET ۳۵۱

مثال کد سفارش	
SET352X	نوع کالا
/DN50	اندازه رزوه (Rp۲)
/6	فشار کاری (تا ۶bar)
/T34	نافی اندازه گیری فشار در موقعیت ۳ و ۴
SET352X/DN50/6/T34	کد سفارش



محل های انتخابی
 نافی اندازه گیری فشار
 موقعیت ۴ گزینه ی کارخانه می باشد.
 دید از بالا (نما شماتیک است)